



Вешало напольное для туш, типа ВнТ
Крюк для подвешивания полутуш



ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)

EAC

г. Краснодар

1. Назначение

Вешало напольное для туш предназначено для подвешивания, транспортировки и безопасного длительного хранения мясных туш и полутуш на предприятиях общественного питания и торговли.

Крюк для подвешивания полутуш предназначен для подвешивания, а также транспортировки по трубчатым подвесным путям туш и полутуш в предприятиях общественного питания и торговли. Крюк для туш предназначен для использования совместно с вешалами для мясных туш.

2. Техническое описание

Вешало напольное для туш типа ВнТ имеет сварной каркас из профильной трубы 40*40 AISI 430 (304). В основании конструкции находится съемный поддон, выполненный из нержавеющей стали AISI 304 не менее 0,8 мм. В комплект с вешалом входят крюки для подвешивания полутуш, изготовленные из прутка AISI 304 диаметром не менее 6 мм.

ООО «Рест Металл» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм

3. Технические характеристики

Вешала выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В
ВнТ	1050	750	1800
	1400	650	1700

Крюки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Д	Ш	В	примечание
Крюк	-	-	250	пруток d6 мм
	-	-	250	пруток d8 мм
	-	-	300	пруток d8 мм
	-	-	300	пруток d10 мм

ООО «Рест Металл» может выпускать вешала и крюки для подвешивания полутуш с другими габаритными размерами по спецзаказу.

4. Условия эксплуатации

- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5. Хранение и транспортировка

Хранение вешала и крюков для подвешивания полутуш должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец вешала и крюков для подвешивания полутуш обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованное вешало и крюки для подвешивания полутуш допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка вешала и крюков для подвешивания полутуш из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке вешала или крюков для подвешивания полутуш на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых они изготовлены.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил хранения, перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

8. Комплект поставки

1	Вешало напольное для туш/Крюк для подвешивания полутуш	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

9. Сведения о приемке

Вешало напольное для туш ВнТ _____, Крюк для подвешивания полутуш _____, изготовленный на ООО «Рест Металл» соответствует ТУ 28.93.17-001-35831170-2019, ТУ 25.99.12-002-2312279658-2019 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

10. Сведения об упаковке

Вешало напольное для туш ВнТ _____, Крюк для подвешивания полутуш _____, упакован на ООО «Рест Металл» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

(подпись)

ООО «Рест Металл»
350075, Краснодарский край, г. Краснодар,
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45
mailbox@rest-metal.ru <https://rest-metal.ru>